

作成日 2006年9月10日

改定日 2026年4月23日

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名

V-クリーンスプレー
工業用脱脂洗浄剤

会社名

株式会社ソディック

担当部門

CS事業部 サプライCC課

住所

〒919-0598 福井県坂井市坂井町長屋78

電話番号

0776-68-0030

FAX番号

0776-68-8078

緊急連絡先

0776-68-0057

整理番号

SDS-CH01-J12

2. 危険有害性の要約

製品のGHS分類

エアゾール

区分1

皮膚腐食性/刺激性:

区分 2

特定標的臓器毒性(単回ばく露):

区分 3(麻酔作用)

特定標的臓器毒性(反復ばく露):

区分 2(神経系)

水生環境有害性 短期(急性):

区分 2

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

危険

危険有害性情報

H222:極めて可燃性の高いエアゾール
H229:高圧容器:熱すると破裂のおそれ
H315:皮膚刺激
H336:眠気又はめまいのおそれ
H373:長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(神経系)
H401:水生生物に毒性

注意書き

【安全対策】

P210:熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P211:裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
P251:使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
P264:取扱い後は手及び付着したところをよく洗うこと。
P280:保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面／聴覚保護具を着用すること。
P271:屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
P260:粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
P273:環境への放出を避けること。

【応急措置】

P302+P352:皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で洗うこと。
P321:特別な処置が必要である。
P332+P317:皮膚刺激が生じた場合:医療処置を受けること。
P362+P364:汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
P304+P340:吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P319:気分が悪い時は、医療処置を受けること。

【保管(貯蔵)】

P410+P412:日光から遮断し、50℃以上の温度にばく露しないこと。
P403+P233:換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
P405:施錠して保管すること。

【廃棄】

P501:内容物／容器を国際／国／都道府県／市町村の規制に従って廃棄すること。
具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

GHS分類に該当しない他の危険有害性:
可燃性ガスが入っている。引火および高温による内圧上昇により破裂のおそれがある。
液化ガスが皮膚に触れると凍傷を生じる恐れがある。
重要な徴候及び想定される非常事態の概要:
情報なし

GHS分類による上記注意書きに記載がない場合でも、以降の情報を参考に安全対策/応急措置/保管/廃棄に関し十分な配慮を行うこと。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

化学名又は一般名	含有量 (質量%)	労働安全衛生法		化学物質 管理促進法 (管理番号)	毒物及び劇物 取締法
		表示物質	通知物質		
イソオクタン	50～60	該当	該当	非該当	非該当
プロパン	20～30	該当	該当	非該当	非該当
イソヘキサン	20～30	該当	該当	非該当	非該当
ノルマルオクタン	1.6	該当	該当	761	非該当
ノルマルヘキサン	0.1～0.99	該当	該当	非該当	非該当
ノルマルブタン	0.1～0.99	該当	該当	非該当	非該当
イソブタン	0.1～0.99	該当	該当	非該当	非該当

※イソヘキサンは、2,2-ジメチルブタン、2,3-ジメチルブタン、2-メチルペンタン、3-メチルペンタンの4異性体の合計。尚、GHS
分類については、2-メチルペンタン(CASNo.107-83-5)で実施

注:労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます

4. 応急措置

以下のいかなる場合も、必ず医師の手当てを受けること。

吸入した場合	大量に吸い込んだ場合、被災者を直ちに空気の新鮮な場所に移す。 暖かく安静にし呼吸しやすい姿勢で休息させる。 呼吸が不規則か止まっている場合には気道を確保し、人工呼吸または酸素吸入を行う。 気分が悪くなった場合、空気の新鮮な場所で安静にし速やかに医師の手当てを受ける。
皮膚に付着した場合	付着物を布にて素早く拭き取る。 多量の水と石鹸(または皮膚用の洗剤)を使用して十分に洗い落とす。 大量に付着したり全身にかかった場合は、直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、流水又はシャワー等で十分に洗い流す。 ガスの付着を受け凍傷となった場合は、衣服は脱がせずそのまま多量の水又は温水で洗い流す。 溶剤、シンナーは使用しない。
眼に入った場合	外観に変化が見られたり、痛みがある場合には医師の手当てを受ける。 清浄な水で数分間注意深く洗う。 次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は、外す。 その後も洗浄を続けること。瞼及び眼球の隅々まで洗眼する。 眼が開けられない場合、無理にあげさせない。
飲み込んだ場合	できるだけ速やかに医師の手当てを受ける。 水で口の中を洗い、安静にして、直ちに医師の診断を受ける。 揮発性の高い物質を含んでいる為、無理に吐かせるとかえって危険な場合がある(化学性肺炎を引き起こす可能性がある。) 自然に嘔吐が起きた場合、気道への吸入が起きないように身体を傾斜させる。 嘔吐物は飲み込ませない。 被災者に意識がない場合は、口から何も与えてはならない。 医師の指示による以外は無理に吐かせない。
急性症状及び遅発性症状の 最も重要な徴候症状	皮膚刺激性 眠気又はめまいのおそれ 長期にわたる又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(神経系) 誤飲した場合、胃の粘膜を刺激し吐くことがある。嘔吐中に飲み込んだ内容物が肺に吸入されると、化学性肺炎を起こし致命的となることがある。
応急措置をする者の保護	換気を行う。 救助者は、状況に応じて適切な保護具(有機溶剤用の防毒マスク、保護手袋、保護衣等)を着用する。 火気及び着火源に注意する。
医師に対する特別注意事項	情報なし

5. 火災時の措置

消火剤	泡、散水又は噴霧水、炭酸ガス(容器を冷却し容器内圧を上げないもの)
使ってはならない消火剤	棒状注水
特有の危険有害性	加熱により容器が爆発するおそれがある。

特有の消火方法	内容液等が放出する恐れがある。 内容液等は極めて燃えやすく、熱、火花、火炎で用意に引火する。 火災時に刺激性、毒性及び腐食性のガスを発生するおそれがある。 空気と爆発性混合気を形成する。 酸化した噴射剤や有機溶剤は空気より重く、地面あるいは床に沿って移動し、遠距離引火の可能性はある。 光や空気の影響下で爆発性過酸化物を生成することがある。 容器が熱に晒されているときは、移さない。 移動不可能な場合は容器及び周囲に散水して冷却する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火活動は十分距離をとって、風上から行う。
	消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火を行う者の保護	適切な保護具(耐熱着衣、保護眼鏡等)を着用し、空気呼吸器等を装備する。 消火活動は十分距離をとって、風上から行う。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置	付近の着火源、高温体及び付近の可燃物を素早く取り除き、風下の人を避難させ、関係者以外の立ち入りを禁止する。 風上に留まる。低地から離れる。 密閉された場所に立ち入る前に換気する。 漏れ発生時(噴出時)には風上より処置を行う。 容器の漏出部は上向きにし、完全にガスを噴出させてから処置をする。 高濃度のガスを吸入した場合、窒息の恐れがあるので、陽圧自給式呼吸器等、呼吸器保護具を着用する。
環境に対する注意事項	河川などに排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 必要であれば、関係省官庁等へ速やかに連絡する。
封じ込め及び浄化の方法 及び機材	液体吸収材、乾燥砂等の不燃性のものに吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収し、後で処理をする。(吸収したものを集める際には清潔な帯電防止工具を用いる) 回収物には可燃性の気体が溶解しているため、回収直後に密閉してはいけない。 気体を放出させてから容器を密閉する。 衝撃・静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。
二次災害の防止策	蒸気発生の多い場合は噴霧注水で蒸気発生を抑制する。 付近の着火源となるものを速やかに取り除くとともに消火剤を準備する。 漏出物を取り扱うとき用いるすべての設備は接地する。 火花を発生させない工具を使用する。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 ガス等が拡散するまでその場所を隔離する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策(推奨)	取り扱う場所の近くに、洗眼や身体を洗浄できる設備を設置する。 静電気対策のため、装置等は接地し、電機機器類は防爆型(安全増型)を使用する。 作業衣、作業靴等は導電性の物を使用する。 工具は火花防止型の物を使用する。
局所排気・全体換気	取り扱う場合は、局所排気内、又は全体換気の設備のある場所で取り扱う。 密閉された場所における作業には、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業する。 酸化した噴射剤や有機溶剤は空気より重く低い場所に滞留しやすい。使用するにあたっては、空気中の酸素濃度が低くなる危険性があるので、密閉された場所や換気の悪い場所で取り扱わない。
安全取扱注意事項	すべての安全注意をよく読み理解するまで取り扱わない。 使用時には、使用者にかからないように風の流れを背後から受けるようにする。 ばく露防止の為、保護具を着用して作業を行う。 ミストを吸入しない。 火炎に向かって噴射してはならない。 周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。禁煙。 容器が破裂する恐れがあるので、温度が高くなる場所に置かない。 休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ちこまない。 取り扱い後は手洗い等を十分に行い、衣服に付着した場合は着替える。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等の取り扱いをしてはならない。 混触禁止物質と接触しないように注意する。
接触回避 衛生対策	「10.安定性及び反応性」を参照。 取り扱い後は手をよく洗う。

保管	技術的対策	この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。 静電気放電に対する予防措置を講ずる。 幼児の手の届かないところに置くこと。 直射日光を避け、通風の良いところに保管する。 缶が錆びて内容物が漏出、又は噴出するおそれがある為、水回り等の湿気の高い所での保管は避ける。 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管する。禁煙。 40℃以上になる所には置かない。 混触禁止物質と接触並びに同一場所での保管を避ける。 保管場所で使用する電気器具は防爆構造とし、器具類は接地する。 その他、消防法、労働安全衛生法等の法令に定めることに従う。
	保管条件	
安全な容器包装材料		高圧ガス保安法等の法令で規定されている容器を使用する。 容器は、溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。 爆発を伴って残留物が発火する事がある。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度(ばく露限界値又は生物学的指標)

成分名	管理濃度(安衛法)	許容濃度		
		日本産業衛生学会	ACGIH(TLV-TWA)	ACGIH(TLV-STEL)
イソオクタン	設定されてない	設定されてない	300 ppm	設定されてない
プロパン	設定されてない	設定されてない	1000 ppm	設定されてない
イソヘキサン	設定されてない	設定されてない	500 ppm	1000 ppm
ノルマルオクタン	設定されてない	300 ppm	300 ppm	設定されてない
ノルマルヘキサン	40 ppm	40 ppm	50 ppm	設定されてない
ノルマルブタン	設定されてない	500 ppm	設定されてない	1000 ppm
イソブタン	設定されてない	500 ppm	設定されてない	1000 ppm

成分名	厚生労働大臣が定める 濃度基準値 (8時間)	厚生労働大臣が定める 濃度基準値 (短時間)
プロパン	1000 ppm (令和8年10月1日施行)	設定されてない
イソヘキサン	200 ppm (令和8年10月1日施行)	設定されてない
ノルマルブタン	500 ppm (令和8年10月1日施行)	設定されてない

※安全衛生情報センター、NITE、CHIRIP記載データに基づく。
※許容濃度、濃度基準値が設定されていないものは省略している。

設備対策	排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。 取り扱い設備は防爆型を使用する。 取扱い場所の近くには、洗眼及び身体洗浄の為の設備、機器又は局所排気装置を使用し、高温、発火源となるものが置かれられないような設備とする。 屋内作業の場合は、作業者が直接ばく露されない設備とするか、局所排気装置等により作業者がばく露から避けられるような設備とする。 タンク内部等の密閉場所で作業する場合には、密閉場所の底部まで十分に換気できる装置を取り付ける。
保護具	必要に応じて着用する。下記保護具は推奨であり、選定には保護具メーカーや専門家等の意見を聞いて 実施する。
呼吸保護具	有機ガス用防毒マスク、(密閉された場所では)送気マスク等
手の保護具	保護手袋(不浸透性、耐薬品性等)
眼の保護具	保護眼鏡(ゴーグル型、側板付等)、保護面等
皮膚及び身体の保護具	保護衣(長袖、不浸透性、導電性)、道連性の靴、前掛け等(耐溶剤性)等

9. 物理的及び化学的性質

エアゾール

物理状態	エアゾール
色	内容液及び噴射剤の物性及び化学的性質参照
臭い	内容液及び噴射剤の物性及び化学的性質参照
可燃性	エアゾールGHS区分: 区分1 燃焼熱: 49 kJ/g 可燃性/引火性成分の合計: 100 wt% 着火試験: データなし 爆発試験: データなし
その他のデータ	内圧: 0.38 Mpa

内容液

物理状態	液体
色	無色透明
臭い	データなし

融点/凝固点	-65℃以下(イソオクタンより)
沸点又は初留点及び沸点範囲	61～63℃(イソヘキサンより)
可燃性	引火性液体
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	下限 0.9vol% 上限 7.4vol%(イソオクタンより)
引火点	-30℃以下(イソヘキサンより)
自然発火点	277℃(イソオクタンより)
分解温度	データなし
pH	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	データなし
n-オクタノール/水分解係数(log値)	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び/又は相対密度	0.69 (20℃)
相対ガス密度	3.9(空気=1、イソオクタンより)
粒子特性	データなし

噴射剤

液化石油ガス

物理状態	大気圧下:ガス状/圧力容器内:液状			
色	無色透明			
臭い	無臭(工業用無臭のガス以外は着臭)			
融点/凝固点	エタン:	-183℃	(融点)	
	プロパン:	-189.7℃	(融点)	
	ノルマルブタン:	-138℃		
	イソブタン:	-160℃		
	ノルマルペンタン:	-129.67℃	(融点)	
	イソペンタン:	-159.9℃	(融点)	
沸点又は初留点及び沸点範囲	エタン:	-89℃	(沸点)	
	プロパン:	-42℃	(沸点)	
	ノルマルブタン:	-0.5℃		
	イソブタン:	-12℃		
	ノルマルペンタン:	30.06℃		
	イソペンタン:	-27.8℃		
可燃性	可燃性ガス			
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	エタン:	下限 3vol%	上限 12.5vol%	
	プロパン:	下限 2.1vol%	上限 9.5vol%	
	ノルマルブタン:	下限 1.8vol%	上限 8.4vol%	
	イソブタン:	下限 1.8vol%	上限 8.4vol%	
	ノルマルペンタン:	下限 1.4vol%	上限 8vol%	
	イソペンタン:	下限 1.4vol%	上限 7.6vol%	
引火点	エタン:	-130℃		
	プロパン:	-104℃		
	ノルマルブタン:	-60℃	(密閉式)	
	イソブタン:	-82.99℃		
	ノルマルペンタン:	<-40℃	(cc)	
	イソペンタン:	<-51℃	(密閉式)	
自然発火点	エタン:	472℃		
	プロパン:	450℃		
	ノルマルブタン:	287℃		
	イソブタン:	460℃		
	ノルマルペンタン:	260℃		
	イソペンタン:	420℃		
分解温度	データなし			
pH	データなし			
動粘性率	該当しない			
溶解度	エタン:	47mg/L	(水、20℃)	
	プロパン:	62.4mg/L	(水、25℃)	
	ノルマルブタン:	61mg/L	(水、20℃)	
	イソブタン:	48.9mg/L	(水)	
	ノルマルペンタン:	360mg/L	(水、16℃)	
	イソペンタン:	48mg/L	(水、25℃)	
n-オクタノール/水分配係数(log値)	エタン:	1.81	(測定値)	
	プロパン:	2.35		
	ノルマルブタン:	2.89	(測定値)	
	イソブタン:	2.8		

	ノルマルペンタン:	2.36	
	イソペンタン:	2.3	(推定値)
蒸気圧	エタン:	3.85MPa	(20℃)
	プロパン:	0.84MPa	(20℃)
	ノルマルブタン:	0.214MPa	(21.1℃)
	イソブタン:	0.304MPa	(20℃)
	ノルマルペンタン:	0.053MPa	(18.5℃)
	イソペンタン:	0.079MPa	(20℃)
密度及び/又は相対密度	エタン:	0.572	(-108.4℃/4℃)
	プロパン:	0.585	(-45℃/4℃)
	ノルマルブタン:	0.579	(20℃/4℃)
	イソブタン:	0.6	
	ノルマルペンタン:	0.626	(20℃/4℃)
	イソペンタン:	0.6	
相対ガス密度 (ガス比重データ (空気=1))	エタン:	1.05	
	プロパン:	1.6	
	ノルマルブタン:	2.1	
	イソブタン:	2.01	
	ノルマルペンタン:	2.5	
	イソペンタン:	2.5	
粒子特性	該当しない		

10. 安定性及び反応性

反応性	40℃以上になると破裂の恐れがある。 高温の表面、火花又は裸火により破裂し発火するおそれがある。
化学的安定性	通常の使用において安定している。
危険有害反応可能性	可燃性のガスであり、空気と爆発性混合ガスを形成し易い。 液化石油ガスは、酸性物質(プロパン: 二酸化塩素、ブタン: ニッケルカルボニル+酸素)と激しく反応する。
避けるべき条件	高温多湿場所での保管及び火気(火炎、スパーク等着火源)の近くでの使用。 40℃以上の高温、直射日光、静電気、衝突、火気
混触危険物質	酸化剤
危険有害な分解生成物	燃焼等により有害なガス(一酸化炭素、二酸化炭素等)を発生する。
その他	蒸気及びガスは引火して爆発する恐れがある。

11. 有害性情報

	(有害性は、内容液と噴射剤に分け有害性を判断した。噴射剤がガス又は気体として有害区分に該当する場合は記載した。)
急性毒性(経口)	データ不足のため分類できない。
急性毒性(経皮)	データ不足のため分類できない。
急性毒性(吸入: ガス)	本品はエアゾールであり、GHS定義による気体ではない。 噴射剤は区分に該当しない。
急性毒性(吸入: 蒸気)	データ不足のため分類できない。
急性毒性(吸入: 粉じん/ミスト)	データ不足のため分類できない。
皮膚腐食性/刺激性	区分2の成分合計が濃度限界(10%)以上のため、区分2に該当。
眼に対する重篤な損傷性 /眼刺激性	データ不足のため分類できない。
呼吸器感受性	データ不足のため分類できない。
皮膚感受性	データ不足のため分類できない。
生殖細胞変異毒性	データ不足のため分類できない。
発がん性	データ不足のため分類できない。
生殖毒性	データ不足のため分類できない。
授乳に対する又は授乳 を介した影響区分:	データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性 (単回暴露)	噴射剤の液化石油ガスは区分3(麻酔作用)に該当。
特定標的臓器毒性 (反復暴露)	区分1(神経系)該当成分が1%以上のため、区分2(神経系)に該当。
誤えん有害性	本品はエアゾールであり、GHS定義による固体、液体ではないため分類できない。 内容物はデータ不足のため分類できない。
その他	液化ガスが皮膚に触れると、炎症や凍傷を起こす恐れがある。

12. 環境影響情報

生殖毒性	製品データなし n-オクタン 甲殻類(ミシッドシュリンプ)の96時間LC50=0.1mg/L(SIDS,2010) 魚類(メダカ)の初期生活段階試験のNOEC=0.028mg/L(環境庁生体影響試験,1998) ノルマルヘキサン 甲殻類(オオミジンコ)による48時間EC50=3.88mg/L(EHC122,1991)
残留性・分解性	製品データなし ヘキサン: 良分解性 n-オクタン: 急速分解性有 馴化していない下水汚泥中で10日間に70%が生分解
生体蓄積性	製品データなし ノルマルヘキサン: 生態蓄積性が低いと推定される(log Kow=3.9)
土壤中の移動性	製品データなし
オゾン層への有害性	モントリオール議定書に規制される物質を含まない。
その他	現在のところ有用な情報はないが、漏洩、廃棄等の際は環境に影響を与える恐れがあるの

で注意する。	
13. 廃棄上の注意	
残余廃棄物・ 汚染容器及び包装	関連法規制並びに地方自治体等の基準に従って適切な処分を行う。 廃棄をする場合には、内容物を完全に排出した後に行う。 残留した内容物を排出するときは、必ず風通しの良い火気の無い屋外で行う。 気化し多量の可燃性蒸気を発生する液化ガスが内容液に溶解しているため、回収する ときはガスが抜けてから容器を密閉する。 中身が出なくなるまで排出した後でも破裂する恐れがあるので、火中に投じない。
14. 輸送上の注意	
国連番号	1950
品名(国連輸送名)	エアゾール(引火性のもの 1Lを超えない)
国連分類(輸送にお ける危険有害性クラス)	2.1
容器等級	非該当
海洋汚染物質	非該当
MARPOL73/78附属書Ⅱ 及びIBCコードによるバラ積 み輸送される液体物質	非該当
輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策	
国内規制がある場合の規制情報	
陸上輸送	消防法、道路法等の輸送について定めるところに従う。
海上輸送	船舶安全法に定めるところに従う。
航空輸送	航空法に定めるところに従う。
緊急時応急措置指針 (容器イロコード)番号	126
15. 適用法令	
国内法令	
消防法	
危険物 第4類 第1石油類(非水溶性)	
労働安全衛生法	
名称等を通知すべき危険物及び有害物	
オクタン、プロパン、ヘキサン、ブタン	
名称等を表示すべき危険物及び有害物	
オクタン、プロパン、ヘキサン、ブタン	
労働安全衛生法施行令 別表第1(危険物)	
引火性の物、可燃性のガス	
労働安全衛生法施行令 別表第3	
特定化学物質	
非該当	
製造許可物質	
非該当	
労働安全衛生法施行令 別表第6の2(有機溶剤:有機溶剤中毒予防規則)	
非該当	
鉛中毒予防規則	
非該当	
四アルキル鉛中毒予防規則	
非該当	
労働安全衛生規則 第577条の2(がん原性物質)	
非該当	
特定化学物質障害予防規則	
非該当	
労働安全衛生規則 第594条の2(皮膚等障害化学物質等)	
非該当	
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)(令和5年4月1日施行)	
オクタン	
毒物及び劇物取締法	
非該当	
海洋汚染防止法	
有害液体物質X類物質:オクタン	
危険物	
船舶安全法	
高圧ガス	
航空法	
高圧ガス	
高圧ガス保安法	
適用除外(液化ガス、可燃性ガス、圧縮ガス)	
但し、政令告示並びに高圧ガス保安一般規則規程に従う。	
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	
産業廃棄物規則(拡散、流出の禁止)	

16. その他の情報

参考文献:

原料SDS

NITE 化学物質総合情報提供システム

NIHS 国際化学物質安全性カード

環境省 Chemi coco

労働安全衛生法対象物質データ

JIS Z 7252:2025

JIS Z 7253:2025

Globally Harmonized system of classification and labelling of chemicals(GHS)

UN ST/SG/AC.10/30/Rev.9

記載内容の取扱い:

本SDSは、JIS Z 7253:2025に準拠して作成している。

全ての資料、文献を調査しているわけではないため、情報漏れがあるかもしれません。

また、新しい知見の発表や従来の説の改訂等により内容に変更が生じることがあります。

記載された情報は、情報の完全さ・正確さを保証するものではありません。

全ての化学品には未知の有害性があるため、取り扱いには細心の注意が必要です。

本品の適正に関する決定は、使用者の責任において行ってください。