

# 安全データシート

作成日 2012/3/1

改訂日 2021/10/13

---

## 1. 製品及び会社情報

製品名:

MF-2400R エlement

MF-2400R 外枠

整理番号: SDS-FL08-J03

会社名: 株式会社ソディック

担当部署: CE 本部 商品センター

住所: 〒919-0598 福井県坂井市坂井町長屋 78

電話番号: 0776-68-0030

FAX 番号: 0776-68-8078

緊急連絡電話番号: 0776-68-0057

---

## 2. 危険有害性の要約

GHS 分類: 分類対象外

本製品は、一般的な環境下、また通常使用時では固体状態で物理的、化学的に安定している。  
製品のままで爆発性、引火性、自然発火性、人健康有害性は無い。

---

## 3. 組成・成分情報

化学物質・混合物の区分:

- ・ 混合物・本製品構成部材は下記の通りである

MF-2400R エlement

- ・ 化学繊維(ポリエステル系繊維)
- ・ ABS樹脂・耐油ゴム(NBR)
- ・ ホットメルト接着剤
- ・ ウレタン接着剤
- ・ ポリプロピレン
- ・ 不織布(ポリエステル)

MF-2400R 外枠

- ・ 鉄
- ・ 三価クロムメッキ(表面被膜)

---

## 4. 応急措置

(皮膚に付いた場合): 常温接触では特に危険性無し。

(目に入った場合):通常使用において目に入ることは無いが、破片等目に入った場合は医師の診断を受ける。

(飲み込んだ場合):通常使用において飲み込むことは無いが、破片等飲み込んだ場合は医師の診断を受ける。

(吸入した場合):通常使用において吸入することは無いが、破片等吸入した場合は医師の診断を受ける。

---

## 5. 火災時の措置

(消火方式)火災時には接着剤は蒸気や分解ガス、ろ材は二酸化炭素、一酸化炭素、窒化酸化物、燃焼の際酸素が不十分な場合には、青酸ガス、アンモニア、一酸化炭素等の有害ガスが発生する事があるので自給式呼吸器、保護手袋等を着用する。消火には水噴霧、粉末消火器及び泡消火器を用いる。消火活動は風上より行う。消火の際は状況に応じて、保護具を着用する。

(消火剤)通常の散水、消火器、乾燥砂等周辺火災に適応した消火剤を用いる。

---

## 6. 漏出時の措置

一般的な環境下、また通常使用時では固体で安定しており漏出することは無い。

人的安全対策:なし

環境対策:なし

---

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱:火気厳禁通常の空気が保たれていれば、追加的対策は必要なし。

保管:火気厳禁直射日光、湿気を避け、屋内に常温保管する。

---

## 8. 暴露防止及び保護措置

取扱時には保護手袋着用が望ましい。

---

## 9. 物理的及び化学的性質

外観:円筒形の固体

色:黒、銀

臭い:無臭

---

## 10. 安定性及び反応性

安定性:通常使用では安定している。

避けるべき条件:火気

---

## 11. 有害性情報

危険有害性に分類されるデータ無し。

---

## 12. 環境影響情報

危険有害性に分類されるデータ無し。

---

## 13. 廃棄上の注意

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び都道府県条例、国家の規制に従い、許可を受けた処理業者に委託する。

---

## 14. 運送上の注意

運搬に際しては、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

---

## 15. 適用法令

PRTR 法(化学物質管理促進法)

---

## 16. その他の情報

引用、参考文献:

- ・ 原材メーカーの SDS
- ・ 日本工業規格 JIS Z 7252:2014 GHS に基づく化学物質等の分類方法
- ・ 国連 GHS 文書(2013)

製品にはフロン、ハロン等の国際的に指定されたオゾン層破壊物質は含有しておらず、又製造工程においても使用していない。

---

記載内容は、現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成したものです。その作成の目的は製品の安全に関わる情報を提供するものであって、性能品質を保証するものではありません。又、注意事項は通常の実施を対象としたものです。